

Transpalette Electrique Batterie Lithium

SL15L3 — SL20L3



Transpalette électrique compact

1500-2000 kg de capacité

Batterie Lithium interchangeable 30Ah

Utilisation facile

Maintenance réduite

Poids réduit

Utilisation facile par tout personnel

Fini les TMS dues aux charges lourdes tractées

Traction et levage électrique

Frein de parking électrique

Pesage embarqué en option

Version Galvanisé ou INOX

Chassis de différentes tailles sur demande

Version ATEX ou chambre froide

OPTIONS

-Version INOX 304-316

-Version ATEX

-Chassis long-large-court



Caractéristiques Techniques

• Marque modèle		S-LIFT	SL 15 L3	SL 20 L3
• Capacité	C	kg	1500 @ 600 mm	2000 @ 600 mm
• Hauteur basse	h3	mm	85	85
• Hauteur de levage	h1	mm	200	200
• Dimensions fourches	e-S	mm	150x50	150x50
• Largeur	B	mm	550—685	550-685
• Longueur des fourches	L2	mm	1150—1220	1150-1220
• Longueur hors tout	L	mm	1603	1603
• Hauteur hors tout	H1	mm	1160	1160
• Rayon de giration	W	mm	1398	1398
• Roues Directrices		mm	200x70	200x70
• Boggie avant		mm	80x60	80x60
• Type de roues			Polyuréthane	Polyuréthane
• Puissance moteur de traction		KW	0.75	0.75
• Moteur de Pompe		KW	0.80	0.80
• BatterieLithium		V/Ah	24 / 30 Ah	24 / 30Ah
• Chargeur de batterie 2-3 h		V/A	24 / 10	24 / 10
• Vitesse de translation charge/vide	charge/vide	km/h	4.2 / 4.5	4.2 / 4.5
• Rampe admissible charge/vide		%	5 / 10	5 / 10
• Poids		kg	125	130
• Option pesage embarqué (S)		%	0.1 précision sur la gamme –Tare –Zéro-Net-Brut	
• Option galvanisé (G)	chassis et pièces entièrement galvanisé à chaud-roulements étanche			
• Option INOX (I4-I6)	chassis et pièces en inox 304 ou 316—roulement étanche inox			

TIMON ERGONOMIQUE

AVCE LEVIER DE DESCENTE

MANUEL



MOTEUR DE TRACTION PROTEGE DES CHOCS ET MOTEUR DE POMPE CARENE

Commande de descente au pied